



3. Abdichtungen nach EnEV

3.01		3-Ebenen Fugenabdichtungssystem
3.02 – 3.03		Folienbänder
3.04		Folienkleber und Dichtstoffe nach EnEV
3.05		RAL - Montageleisten

Neu ab 01.11.2024

3-Ebenen Fugenabdichtungssystem**Hannoband® 3E**

mehrteiliges, vorkomp. Fugenband mit integrierter Funktionsmembran, für den stumpfen Anschlag

Bandbreite / Bezeichnung	für Rahmenprofil mm	Rollenlänge in Meter		Kartoninhalt in Meter		Euro / 100 Meter	
		3E Basic	3E ECO XL	3E Basic	3E ECO XL	3E Basic	3E ECO XL
56 / 4 - 9	60	18,8	18,8	82,5	94,0	350,07	275,38
56 / 6 - 15	60	14,1	14,1	58,5	70,5	516,23	405,14
56 / 10 - 20	60	11,7	11,7	47,0	58,5	652,52	512,49
56 / 15 - 30	60	9,4	9,4	35,0	47,0	877,50	688,93
64 / 4 - 9	70	18,8	18,8	66,0	75,2	407,01	320,19
64 / 6 - 15 ¹⁾	70	14,1	14,1	46,8	56,4	586,24	460,22
64 / 10 - 20 ¹⁾	70	11,7	11,7	37,6	46,8	736,54	578,77
64 / 15 - 30 ¹⁾	70	9,4	9,4	28,0	37,6	1.033,40	812,15
74 / 4 - 9	80	18,8	18,8	66,0	75,2	466,75	366,87
74 / 6 - 15 ¹⁾	80	14,1	14,1	46,8	56,4	673,06	529,30
74 / 10 - 20 ¹⁾	80	11,7	11,7	37,6	46,8	891,51	665,59
74 / 15 - 30 ¹⁾	80	9,4	9,4	28,0	37,6	1.164,09	915,78
84 / 4 - 9	90	18,8	18,8	49,5	56,4	577,85	453,69
84 / 6 - 15	90	14,1	14,1	35,1	42,3	824,29	647,86
84 / 10 - 20	90	11,7	11,7	28,2	35,1	1.047,40	823,35
84 / 15 - 30	90	9,4	9,4	21,0	28,2	1.407,73	1.106,21

¹⁾ Lagerware**Hannoband 3E Basic**

Multifunktionsband mit einer Membran nach dem klassischen Prinzip "innen dichter als außen"

Entspricht DIN18542: 2009 Beanspruchungsgruppe.

innen: grau außen: schwarz

Hannoband 3E ECO

Multifunktionsband mit einer Membran nach dem klassischen Prinzip "innen dichter als außen"

Entspricht DIN18542: 2009 Beanspruchungsgruppe BG2 und BG-R.

innen: grau außen: schwarz

Hannoband® 3E UA

Abmessungen für den unteren Abschluss

Bandbreite / Bezeichnung	für Bankanschluss in mm	Rollenlänge in Meter	Kartoninhalt in Meter	Euro / 100 Meter
30 / 4 - 9	30	9,4	94,0	270,72
30 / 6 - 15	30	7,0	70,0	391,14
30 / 10 - 20	30	4,7	47,0	505,03
35 / 4 - 9	35	9,4	75,2	310,85
35 / 6 - 15	35	7,0	56,0	449,01
35 / 10 - 20	35	4,7	37,6	576,91
40 / 4 - 9	40	9,4	65,8	351,93
40 / 6 - 15	40	7,0	49,0	519,96
40 / 10 - 20	40	4,7	32,9	653,46

Hannoband 3E UA ist Bestellware

Folienbänder nach DIN 4108-7 für die RAL-Montage**Hanno-Folienband FA-D, für außen**

* Lagerware Jahnsdorf

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	30	5	115,11
100 *	30	4	144,87
150 *	30	2	204,35

Hanno-Folienband FI-D, für innen

* Lagerware Jahnsdorf

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	30	5	115,11
100 *	30	4	144,87
150 *	30	2	204,35

Bezeichnung: **F** - Folienband, **A** - Außen, **I** - Innen, **D** - Dehnbar**Hanno-Folienband DUO Easy 240 Pads**

Länge/Rolle	Rollen/VE	Pads je Rolle / Karton	EUR / Stück
25	4	128 / 512	0,70

Maße je Pad - 90 x 195 mm

Perforiertes Folienband für innen und außen,
einseitig vollflächiger Klebeauftrag**Zum verkleben von Folienbändern eignen sich die Folienkleber auf Seite 2.01 und Seite 3.04****Hanno-Folienband DUO Easy**

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	25	5	152,66
100 *	25	4	201,82
150 *	25	2	271,68
200	25	2	331,20

für die innere und äußere Abdichtung
feuchtvariabler sd-Wert
aggressive und vollflächige Klebeseite
haftet auf verschiedenen Untergründen**Hanno-Folienband DUO Easy +**

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75	25	5	168,18
100	25	4	201,68
150	25	2	287,21
200	25	2	346,72

bei niedriger Temperatur verarbeitbar
Abdeckpapier in Längsrichtung perforiert
streifenweise abziehbar" + " zweiter selbstklebender Streifen für seitliche Montage
am Fensterrahmen (wechselseitige Klebung möglich)**Soudal SWS - Band Vario**

Breite in mm	Länge / Rolle	Rolle / VE	€ / 100m
70*	30 m	8	139,45
100*	30 m	6	181,17
140	30 m	4	269,01
200	30 m	3	359,05

zweiter selbstklebender Streifen für seitliche Montage
am Fensterrahmen (wechselseitige Klebung möglich)für die innere und äußere Abdichtung
feuchtvariabler sd-Wert
aggressive und vollflächige Klebeseite
haftet auf verschiedenen Untergründen**Weitere Bandbreiten auf Anfrage!****Vor der Verarbeitung bitte Datenblätter lesen!**

* Lagerware

Folienbänder nach DIN 4108-7 für die RAL-Montage

Winflex-A Folienband für den Außenbereich (weiß)				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Variante A	50	40	6	158,98
	70 **	40	5	170,92
	100 **	40	3	200,80
	150 **	40	2	252,20
Variante B	50	20	6	225,51
	70 **	20	5	245,03
	100 **	20	3	274,90
	150 **	20	2	326,30
Variante C	50	20	6	223,51
	70 **	20	5	245,03
	100 **	20	3	274,90
	150 **	20	2	326,30

Winflex-I Folienband für den Innenbereich (rot)				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Variante A	50	40	6	158,98
	70 **	40	5	170,92
	100 **	40	3	200,80
	150 **	40	2	252,20
Variante B	50	20	6	223,51
	70 **	20	5	242,03
	100 **	20	3	274,90
	150 **	20	2	326,30
Variante C	50	20	6	223,51
	70 **	20	5	245,03
	100 **	20	3	274,90
	150 **	20	2	326,30

Winflex Vario Folienband für den Innen- und Außenbereich				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Vario A	70 **	40	5	113,55
	100 **	40	3	133,86
	150 **	40	2	173,32
Vario B	70	20	5	167,34
	100	20	3	188,85
	150	20	2	227,10
Vario C	70	20	5	167,34
	100	20	3	188,85
	150	20	2	227,10

andere Breiten auf Anfrage**** Lagerware****Bestellware: Lieferzeit ca. 1 Woche**

Zum Verkleben von Folienbändern eignen sich die Folienkleber
auf Seite 2.01 und Seite 3.05, verwenden Sie auch Butyl Primer - Seite 2.01

Bezeichnung	Variante A	mit doppelseitigem Klebeband ohne Butylklebestreifen für das Mauerwerk
	Variante B	mit doppelseitigem Klebeband mit Butylklebestreifen für das Mauerwerk
	Variante C	mit doppelseitigem Klebeband mit wechselseitigem Butylklebestreifen für das Mauerwerk

Folienkleber (Nahtpaste) für Folienbänder von Hanno und BOSIG

Bezeichnung	Farbe	Gebinde	EUR/Stück	Verarbeitungs- / Bauteiltemperatur	Aushärtung	Haut- bildezeit	Anstrich- verträglich
Hanno Dichtkleber F	hellblau	310 ml	s. S. 2.01	+ 0 °C bis + 40 °C	1-2 mm / Tag bei 25 °C		ja
Hanno® - 3 E Folienkl. MS	weiß	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 40 °C nicht bei Regen verarbeitbar bis -10°C	2,4 mm / Tag bei 23 °C vollständig > +5°C	30 min bei 23°C	nach vollst. Durchtrockng.
Fasatan TF - S	schwarz weiß mögl.	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 40 °C	2,0 mm / Tag bei 23 °C	2 - 3 h	
Winfix	weiß	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 50 °C nicht bei Regen	durch Wasserabg.	10 - 15 min tempabh.	
Soudafoil 360 H	MS Hybrid grau	600 ml	s. S. 2.01	ab 0 °C	Haftung auf feuchten Oberflächen		überputzbar

Hanno Dichtkleber F

Lösungsmittelfreier, wasserbasierter Klebstoff, nach Aushärtung wasserfest,
physikalisch trocknend

Hanno® - 3 E Folienkl. MS

1-Komponenten-Dicht- und Klebmasse, feuchtigkeithärtende MS-Polymere, neutral vernetzend
frühwasserfest, gute Kälteverarbeitbarkeit, schon nach kurzer Zeit regenfest

Fasatan TF - S

weichelastischer 1-K-Hybrid-Klebstoff, **frühwasserfest**, sehr geringer Schrumpf,
breites Haftungsspektrum

Winfix

einkomponentiger Polymer-Dispersions-Klebstoff, Aushärtung durch Wasserabgabe
(nur für die innere Anwendung geeignet)

Verbrauch


bei 600 ml Beuteln: ca. 15 - 20 Meter Klebung
bei 310 ml Kartuschen: ca. 7 - 9 Meter Klebung

Dichtstoffe nach EnEV geprüft

Bezeichnung	Füllmenge	EUR/Stück	VE	Farben	Verwendung
Ottoseal A 710	310 ml	4,56			
Spezialacrylat für die Ral- Montage	580 ml	8,39	20	weiß	für innen, überstreichbar
Ottoseal P 720	310 ml	11,73			
Spezial- PU für die Ral- Montage	580 ml	18,01	20	weiß, zementgrau, betongrau	für außen, überstreichbar
Ottoseal S 730	310 ml	15,91			
Spezialsilikon für die Ral- Montage	580 ml	29,98	20	weiß, zementgrau, grau, schwarz	für außen

Ral- Montageleisten


Breite (A) x Höhe (B)	Profillänge	VE in m	EUR/100 Meter
-----------------------------	-------------	---------	------------------

i- Flachleiste selbstklebend

25 x 2,5	5 Meter	50	734,65
40 x 2,5	5 Meter	50	786,34
60 x 3	5 Meter	50	936,00
80 x 3	5 Meter	50	1033,93

i - Deckleiste selbstklebend


20 x 15	6 Meter	60	769,25
30 x 15	6 Meter	60	833,29
40 x 15	6 Meter	60	868,06
60 x 15	6 Meter	60	1008,57
80 x 15	6 Meter	60	1078,15

**Versiegelungsflachleiste selbstklebend****nicht mehr im Sortiment**

30	6 Meter	60	-
40	6 Meter	60	-
60	6 Meter	60	-
80	6 Meter	60	-

Versiegelungsdeckleiste selbstklebend


25 x 7	6 Meter	60	311,36
35 x 7	6 Meter	60	342,03
45 x 7	6 Meter	60	445,53
65 x 7	6 Meter	60	495,26
85 x 7	6 Meter	60	528,17

**SA-Plus Dichtleiste Typ HPF ohne Abklebekante****Sonderpreis im Abverkauf !**

siehe Skizze	2,5 Meter	100	325,09
-----------------	-----------	-----	---------------

Sonderpreis im Abverkauf !**SA-Plus Dichtleiste Typ HPF mit Abklebekante**

siehe Skizze	2,5 Meter	100	333,54
-----------------	-----------	-----	---------------



Verpackung für Einzelprofile bei Anlieferung: EUR 1,62 pro 6 Meter Folienrolle