Kompribänder *Bandbezeichnung = Maßangaben selbstklebende Breite / empfohlene Fugenbreite*

Hannoband BG 1 Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542 / Jahr 2009

max. Fugenbreite	Bandbe-zeichnung	Altbezeichnung	Rollenlänge in m	EUR / 100 m	Kartoninhalt in Meter
2 mm	10 / 1,5 - 2,5	10 / 2	12,0	**36,48**	360,0
2 mm	15 / 1,5 - 2,5	15 / 2	12,0	**48,55**	240,0
3 mm	15 / 2 - 4 *	15 / 3	10,0	**64,40**	200,0
3 bis 7 mm	15 / 3 - 7 *	15 / 4	7,5	**84,54**	150,0
3 bis 7 mm	20 / 3 - 7	20 / 4	7,5	**115,21**	112,5
5 bis10mm	15 / 5 -10*	15 / 6	5,0	**120,11**	100,0
7 bis 12 mm	15 / 7 - 12	15 / 8	4,3	**172,23**	86,0
5 bis 9 mm	20 / 5 - 9	20 / 6	5,0	**158,95**	75,0
7 bis 12 mm	20 / 7 - 12	20 / 8	4,3	**202,42**	64,5
8 bis 15 mm	20 / 8 - 15	20 / 10	3,0	**279,43**	45,0
10 bis 18 mm	25 / 10 - 18	25 / 12	5,0	**459,68**	60,0
15 bis 25 mm	30 / 15 - 25	30 / 16	4,3	**705,90**	30,1

Farbe: grau

**NEU: ab 01.11.2018*

Hannoband BG 2 Beanspruchungsgruppe 2 nach DIN 18542 / Jahr 2009 Kein Einsatz für offenstehende bewitterte Fugen!

max. Fugenbreite	Bandbe-zeichnung	Altbezeichnung	Rollenlänge in m	EUR / 100 m	Kartoninhalt in Meter
2 mm	10 / 1,5 - 2,5 *	10 / 2	*18,0*	**31,25**	*540,0*
2 mm	15 /1,5 - 2,5 *	15 / 2	*18,0*	**40,79**	*360,0*
3 mm	10 / 2 - 4	10 / 3	*12,0*	**45,22**	*360,0*
3 mm	15 / 2 - 4 *	15 / 3	*12,0*	**50,58**	*240,0*
3 bis 7 mm	10 / 3 - 7	10 / 4	*7,5*	**53,33**	*225,0*
3 bis 7 mm	15 / 3 - 7 *	15 / 4	*6,0*	**64,60**	*120,0*
3 bis 7 mm	20 / 3 - 7	20 / 4	*6,0*	**83,64**	*90,0*
4 bis 9 mm	15 / 4 - 9 *	15 / 5	*6,0*	**88,54**	*120,0*
5 bis10mm	15 / 5 -10*	15 / 6	*5,0*	**89,09**	*100,0*
5 bis 9 mm	20 / 5 - 9	20 / 6	*5,0*	**120,15**	*75,0*
7 bis 12mm	15 / 7 - 12 *	15 / 8	*5,0*	**124,64**	*100,0*
7 bis 12 mm	20 / 7 - 12	20 / 8	*5,0*	**158,24**	*75,0*
8 bis 15 mm	20 / 8 - 15	20 / 10	*4,0*	**191,49**	*60,0*
10 bis 18 mm	25 / 10 - 18	25 / 12	*5,0*	**404,25**	*60,0*

Farbe: grau

* Lagerware

Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen sind bei max. Fugenbreiten zu berücksichtigen.

Beachten Sie die Einbauhinweise / Verarbeitungsrichtlinien (jedem Karton beigefügt)

Die Dichtheit der Kompribänder entsprechend der E DIN 18542, ist bei Einhaltung der vorgegebenen Fugentoleranzen (Angabe auf dem Karton) gewährleistet.