

2. Dichtstoffe



- 2.01** | Schäume, PU, Acrylate, Kleber, Pistolen und Primer
- 2.02** | Silikone, Versiegelungsmaterial und Auspressgeräte
- 2.03** | Kleber und Reiniger für Kunststoff- und Aluminiumprofile
- 2.04** | Kompribänder
- 2.05** | Hinterfüllmaterial
- 2.06** | Vorlege- und Trennwandbänder
- 2.07 - 2.08** | Bauabdichtungsfolien
- 2.09** | Verarbeitungshinweise
- 2.10** | Butylbänder, Glasschutzfolie, Flachkrepp- und Putzerband

Schäume, Polyurethane, Acrylate, Kleber und Primer

Verarbeitungstemperaturen auf Dosenetiketten beachten!

Schäume		Farbe	Stück / VE	Füllmenge	EUR /Stück
Silent - Profi	Pistolenschaum B2 60dB	gelb	12	750 ml	10,80
x-tra	geringe Expansion 60dB	grau	12	500 ml	9,85
Flexifoam	möglich für Ral - Montage	blau	12	750 ml	18,56
Winterschaum	empfohlen von November bis März	gelb	12	750 ml	13,60
Brandschutzschaum	Pistolenschaum B1	blau	12	750 ml	20,88
Montageschaum	mit Röhrchen für genaues Verarbeiten	champagner	12	500ml	8,88
Zargenschaum	mit Röhrchen für genaues Verarbeiten	hellgrün	12	400 ml	13,79
Zargenschnell-schaum	zweikomponentigen Schaum, in der Doppelkartusche	champagner	16	210 ml	9,39
Pistolenreiniger		transparent	12	500 ml	6,55
Pistolen / Auspreßgeräte		Für Pistolenschaum		Für Türzargenschaum	
		Bezeichnung	EUR /Stück	Bezeichnung	EUR /Stück
Metallpistole		Design	54,89	FX 7	71,15
Kunststoffpistole		Compact	30,05		
Polyurethane / Acrylate		Stück / VE	EUR/ 310 ml *290 ml	EUR / 400 ml	EUR/600 ml *580 ml
Otto P 305 Premium	Premium PU - Dichtstoff	20	-	-	15,79
Otto M 361	Hybrid Polymer	20	8,49	-	-
Acryl	Acryrup P	15	2,74	-	3,70
Acryl	transparent	15	4,49	-	-
Acryl A 210		20	3,77	4,69	6,65
Acryl A 207	(300 ml Kartuschengröße)	20	3,93	-	-
Acryl A 205	18% Bewegungsaufnahme	20	4,28	5,25	7,29
Acryl A 215	(Riss-und Reparaturspachtel)	20	6,79	-	-
Parkettacryl A 221	(Novacryl P1)	20	12,47	-	-
Kleber und Primer		Stück / VE	Füllmenge	EUR /Stück	
Suprafix 126	Montagekleber für Seitenteile	12	310 ml	11,55	
Enkolit	Kleber für Alu- und Zinkprofile	1	11 kg Eimer	9,51 / Kg	
Elastobit	Kleber für Alu- und Zinkprofile	1	11 kg Eimer	7,96 / Kg	
Fix All weiß	Kraftkleber - MS Polymer	12	470 g	14,46	
Fix All transparent	Kraftkleber "Crystal" - MS Polymer	12	300 ml	16,28	
Fix All High Tack weiß, grau	Kraftkleber - MS Polymer	12	420 g	16,73	
Fix All HT schwarz	Kraftkleber - MS Polymer	12	290 ml	16,73	
Montagekleber 48 A	lösemittelhaltig	12	310 ml	6,18	
Ottocoll P 85	Kleber für die Treppenmontage	20	310 ml	12,76	
Ottocoll Rapid (P 340)	PU - Kraftkleber	20	310 ml	13,92	
Fasatan TF - S	schwarz, weiß	<i>Hinweise S.3.04</i>	20	600 ml	12,68
Soudaseal	EPDM Kleber schwarz	NEU!!	12	600 ml	10,61
Winfix weiß	Polymer, für trockene Untergründe	<i>Hinweise S.3.04</i>	20	600 ml	5,01
Hanno®- 3 E	Folienkleber MS weiß	<i>Hinweise S.3.04</i>	20	600 ml	9,04
Hanno Dichtkleber F	hellblau	<i>Hinweise S.3.04</i>	20	600 ml	8,86
Hanno Dichtkleber F	hellblau	<i>Hinweise S.3.04</i>	20	310 ml	4,78
Soudafoil 360 H	Folienkleber MS Hybrid grau		12	600 ml	8,97
Soudabond easy	Dämmstoffkleber, orange B1		12	800 ml	18,43
Butyl-Primer	Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen		1	1 l Dose	23,43
			1	5 l Eimer	82,79
Sprüh - Primer	transparent		1	500 ml	9,20

Silicone, Versiegelungsmaterial und Auspressgeräte

Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Gebinde	VE	EUR / Stk.
Silikon N	neutralvernetzendes Silikon	transparent*, weiß*, grau	310 ml	15 Stk.	9,36
			600 ml	12 Stk.	16,14
Silikon S	Standard-Sanitarsilikon	transparent, weiß	310 ml	15 Stk.	7,33
Ottoseal S 7	Weather-Sealing-Silikon	schwarz	580 ml	20 Stk.	36,62
Ottoseal S 9	Isolierglas-Randverbund Silikon	schwarz	310 ml	20 Stk.	20,40
			580 ml	20 Stk.	36,62
Ottocoll S16	Spiegel-Silikon	mint weiß	310 ml	20 Stk.	16,53
Ottoseal S 28	Aquariensilikon	transparent, schwarz	310 ml	20 Stk.	16,46
Ottoseal S 51	Silikon für PVC-, Gummi- und Linoleumböden)	nach Farbpalette in 40 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	28,40
Ottoseal S 54	Spezialsilikon B1	grau, schwarz, weiß	310 ml	20 Stk.	20,40
Ottoseal S 70	Premium - Naturstein Silikon	nach Farbpalette in 46 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	20,98
			400 ml	20 Stk.	26,19
Ottoseal S 94	Brandschutzsilikon	grau, schwarz, weiß, transparent	310 ml	20 Stk.	16,19
Ottoseal S 100	essigvernetztes Premiumsilikon	nach Farbpalette in 83 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	12,71
			400 ml	20 Stk.	16,14
			580 ml	20 Stk.	26,51
Ottoseal S 105	essigvernetztes Standardsilikon	nach Farbpalette in 36 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	9,57
			400 ml	20 Stk.	14,08
Ottoseal S 110	neutralvernetzendes Premiumsilikon	nach Farbpalette in 34 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	13,72
			400 ml	20 Stk.	16,67
			580 ml	20 Stk.	23,56
Ottoseal S 115	neutralvernetztes Bau-Silikon	nach Farbpalette in 14 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	12,93
			400 ml	20 Stk.	15,77
			580 ml	20 Stk.	22,37
Ottoseal S 117	Standard-Naturstein-Silikon	nach Farbpalette in 11 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	15,61
			400 ml	20 Stk.	19,42
Ottoseal S 120	Alkoxy-Holzfenstersilikon	nach Farbpalette in 56 Farben lieferbar	310 ml	20 Stk.	10,31
			400 ml	20 Stk.	16,17
			580 ml	20 Stk.	22,79
RAL-Silikon	eingefärbt nach RAL-Karte	zzgl. Versandkosten	310 ml	-	31,93
RAL-Acryl	eingefärbt nach RAL-Karte	7,60 €	310 ml	-	31,67
Silikonspray			400 ml	6 Stk.	4,41
Zinkspray			400 ml	6 Stk.	14,01
Glättmittel für Silikon			5 L	1 Stk.	4,94/ Liter
Pumpsprühflasche für Glättmittel			0,75 L	1 Stk.	11,40
			1,5 L	1 Stk.	21,80
Auspressgeräte für Kartuschen und Schlauchbeutel		Beschreibung	Verwendung für Gebindegröße	EUR / Stk.	
Skelettpistole		einfache Ausführung	310 ml	7,43	
Skelettpistole		schwere Ausführung	310 ml	14,91	
Skelettpistole Otto H 37		Spitzenklasse	310 ml	97,05	
Schlauchbeutelpresse		einfache Ausführung	310 ml / 400 ml	26,42	
Schlauchbeutelpresse		einfache Ausführung	600 ml	29,62	
Schlauchbeutelpresse		Spitzenklasse	310 ml / 400 ml	52,30	
Düsen für 600ml Schlauchbeutel Ersatzteil					0,24

* Lagerware

Kleber, Reiniger für Kunststoff- und Aluminiumprofile

Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	VE	EUR / Stk.
PVC - Hartkleber	zum Kaltschweißen, transparent oder weiß	200 g / Tube	50 Stk.	4,96
Sekunden-Kleber	niedrig viskos CA 5	20 g / Flasche	20 Stk.	3,63
	mittel viskos Ca 5 VL	20 g / Flasche	20 Stk.	3,02
	hoch viskos CA 7	20 g / Flasche	20 Stk.	3,02
Ottocoll Kraftmax	Farbe: beige, extrem fester Kraftkleber	310 ml / Kartusche	20 Stk.	13,65
Ottocoll Fixfritz	Farbe: weiß, haftstarker Montageklebstoff für den Innenausbau	310 ml / Kartusche	20 Stk.	8,49
Ottocoll Allbert	Farbe: grau, oder weiß, Universalkleber mit hoher Anfangshaftung für den Innen- und Außenbereich	290 ml / Kartusche	20 Stk.	18,70
Ottocoll Klarkarl	Farbe: transparent, Universallösung für transparente Klebungen	290 ml / Kartusche	20 Stk.	16,75
Ottocoll Rakealrf	Farbe: weiß, hervorragend zu verarbeitender Klebstoff für flächige Anwendungen	290 ml / Kartusche	20 Stk.	13,80
Ottocoll P520	2K-PU Klebstoff für Eckverbinder, cremeweiß oder RAL 9016 in Doppelkartuschen	2 x 190 ml	10 Stk.	27,43
		2 x 310 ml	10 Stk.	36,44
PVC - Reiniger 5	stark anlösend	1 L / Dose	10 Stk.	8,69
PVC - Reiniger 10	leicht anlösend, UV-beständig	1L / Dose	10 Stk.	7,79
		10 L / Kanister	1 Stk.	72,99
PVC - Reiniger 20	nicht anlösend, mit Antistatikum	1L / Dose	10 Stk.	7,46
		10 L / Kanister	1 Stk.	74,59
Alu Reiniger	für eloxierte und RAL- beschichtete Oberflächen	1L / Dose	1 Stk.	8,42
		10 L / Behälter	1 Stk.	77,93
		30 L / Behälter	1 Stk.	204,21
Alu Reiniger	für eloxierte und RAL- beschichtete Oberflächen, mit Konservierer	250 ml / Dose	25 Stk.	7,79
Reinigungstücher	trocken, 40 x 24 mm	2500 Tücher / Rolle	1 Stk.	59,87
Reinigungstücher - Swipex	feucht, 20 x 30 mm	100 Tücher / Dose	6 Stk.	8,97
FenoMen Pur-Ex	zur Beseitigung vom PU - Schaum, bestehend aus: 2 x 250 ml Reiniger, 2 x Reinigungsschwämme und 2 x Holzspachtel	Set	1 Stk.	83,16
Color - Reiniger	zum Renigen farbiger PVC - Oberflächen	0,5 L / Dose	20 Stk.	5,31
Fenoplast REPA	zwei Komponenten Reparaturmasse, Inhalt: 60 ml Härter und 100 g Pulver, mit Oxidationsschutz	Set	1 Stk.	43,26
Beschlag-Öl	zur Pflege von Fensterbeschlägen	25 ml / Flasche	1 Stk.	2,89
MAXI Pflegeset weiß	PVC-Hart-Weiß, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 500 ml, Dichtungspflege - 100 ml, Beschlägespray - 100 ml, Reinigungstuch	Set	1 Stk.	13,68
MAXI Pflegeset Dekor	PVC-Hart-Dekor bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 500 ml, Dichtungspflege - 100 ml, Beschlägespray - 100 ml, Reinigungstuch	Set	1 Stk.	13,68
MINI Pflegeset weiß	PVC-Hart-Weiß, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 100 ml, Dichtungspflege - 50 ml, Beschlagöl - 20 ml, Reinigungstuch	Set	1 Stk.	7,07
MINI Pflegeset Dekor	PVC-Hart-Dekor, bestehend aus: Intensiv-Reiniger - 100 ml, Dichtungspflege - 50 ml, Beschlagöl - 20 ml, Reinigungstuch	Set	1 Stk.	7,07
PVC Vergilbungs-entferner	Inhalt: Fenosol Vergilbungsentferner 250ml Fenosol Intensivreiniger 250ml	Set		20,80

Kompribänder*Bandbezeichnung = Maßangaben selbstklebende Breite / empfohlene Fugenbreite*

Hannoband BG 1 XL		<i>Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542 / Jahr 2009</i>			
max. Fugenbreite	Bandbezeichnung	Altbezeichnung	Rollenlänge in m	EUR / 100 m	Kartoninhalt in Meter
2 mm	10 / 1,5 - 2,5	10 / 2	12,0	45,24	360,0
2 mm	15 / 1,5 - 2,5 *	15 / 2	24,0	60,21	480,0
3 mm	15 / 2 - 4 *	15 / 3	20,0	79,87	400,0
3 bis 7 mm	15 / 3 - 7 *	15 / 4	15,0	104,85	300,0
3 bis 7 mm	20 / 3 - 7	20 / 4	7,5	142,89	112,5
5 bis 10 mm	15 / 5 - 10 *	15 / 6	10,0	148,98	200,0
7 bis 12 mm	15 / 7 - 12 *	15 / 8	7,5	213,60	150,0
5 bis 10 mm	20 / 5 - 10	20 / 6	5,0	197,13	75,0
7 bis 12 mm	20 / 7 - 12	20 / 8	4,3	251,05	64,5
8 bis 15 mm	20 / 8 - 15 *	20 / 10	5,0	346,56	75,0

Farbe: grau*in schwarz immer Auftragsbestellung mit Mindestabnahme*

Hannoband BG 2		<i>Beanspruchungsgruppe 2 nach DIN 18542 / Jahr 2009</i>			
<i>Kein Einsatz für offenstehende bewitterte Fugen!</i>					
max. Fugenbreite	Bandbezeichnung	Altbezeichnung	Rollenlänge in m	EUR / 100 m	Kartoninhalt in Meter
2 mm	10 / 1,5 - 2,5 *	10 / 2	18,0	38,76	540,0
2 mm	15 / 1,5 - 2,5 *	15 / 2	18,0	50,58	360,0
3 mm	10 / 2 - 4	10 / 3	12,0	56,08	360,0
3 mm	15 / 2 - 4 *	15 / 3	12,0	62,72	240,0
3 bis 7 mm	10 / 3 - 7	10 / 4	7,5	66,15	225,0
3 bis 7 mm	15 / 3 - 7 *	15 / 4	6,0	80,13	120,0
3 bis 7 mm	20 / 3 - 7	20 / 4	6,0	103,74	90,0
5 bis 9 mm	15 / 5 - 9 *	15 / 6	5,0	110,49	100,0
5 bis 9 mm	20 / 5 - 9	20 / 6	5,0	149,02	75,0
7 bis 12 mm	15 / 7 - 12 *	15 / 8	5,0	154,58	100,0
7 bis 12 mm	20 / 7 - 12	20 / 8	5,0	196,25	75,0
8 bis 15 mm	20 / 8 - 15	20 / 10	4,0	237,50	60,0
10 bis 18 mm	25 / 10 - 18	25 / 12	5,0	501,38	60,0

Farbe: grau*in schwarz immer Auftragsbestellung mit Mindestabnahme*

* Lagerware

*Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen sind bei max. Fugenbreiten zu berücksichtigen.***Beachten Sie die Einbauhinweise / Verarbeitungsrichtlinien (jedem Karton beigefügt).****Die Dichtheit der Kompribänder entsprechend der E DIN 18542, ist bei Einhaltung der vorgegebenen Fugentoleranzen (Angabe auf dem Karton) gewährleistet.**

Hinterfüllmaterial

Polyurethan grau offenzellig

PUR 1300 1 Meter-Stangen, Standardqualität - nicht wassersaugend

Polyethylen grau geschlossenzellig

PE 1330 im Standardkarton endlos bis 30 mm / 2 Meter-Stangen ab 40 mm

PE 1335 im Kleinspenderkarton / 1 Meter-Stangen ab 40 mm

Schaumstoff-Rundprofile*Großverpackung*

Durchmesser in mm	1 Meter Stangen im Karton lose	PUR 1300 Preis pro 100 m EUR	Standard Kartons endlos gewickelt	PE 1330 Preis pro 100 m EUR
10	1500 m	20,07	1150 m	15,80
15	1000 m	22,58	550 m	24,32
20	500 m	26,96	350 m	33,14
25	350 m	35,29	200 m	50,56
30	250 m	43,76	160 m	59,18
40	150 m	74,56	270 m*	92,70
50	100 m	98,61	180 m*	128,92

* 2 Meter-Stangen

Schaumstoff-Rundprofile*5 Kleinspender im Umkarton, endlos gewickelt*

Durchmesser in mm	Kleinspender-karton	PE 1335 Preis pro 100 m EUR
10	5 x 100 m	18,57
15	5 x 100 m	30,52
20	5 x 50 m	41,65
25	5 x 50 m	63,44
30	5 x 25 m	74,72
40	130 m **	96,29
50	90 m **	135,52

** 1 Meter-Stangen

Die Preise beziehen sich auf die Abnahme geschlossener Kartons.

Aufpreis für lose abgezahlte Meterware: 15%

Andere Qualitäten auf Anfrage!

Stopfwolle	EUR / kg
Sack a 10 kg	2,85
Sack a 15 kg (nur Magdeburg)	3,35

Vorlegeband*in grau oder weiß, einseitig selbstklebend ohne folie in geschumpften Rollen*

Abmessungen/mm Breite x Dicke	Rollenlänge in Meter	Preis EUR/100m 100m/VE	Kartoninhalt in Meter
6 x 2	20	9,61	1000
6 x 3	20	10,08	1000
9 x 2	20	9,80	1400
9 x 3	20	11,14	1400
9 x 4	20	13,06	1400
12 x 3	20	13,68	1000
12 x 4	20	17,15	1000
12 x 5	10	20,53	500
15 x 3	20	20,43	800
15 x 4	20	25,53	800
15 x 5	10	28,48	400

Zellkautschuk EPDM*Alterungs-, Witterungs- und UV-beständig, einseitig selbstklebend ohne Folie, keine Lagerware - Abnahme volle VE*

Abmessungen/mm Breite x Dicke	Rollenlänge in Meter	Preis EUR/100m	Kartoninhalt in Meter
9 x 2	10	29,12	330
12 x 3	10	43,88	250
15 x 3	10	53,63	200
15 x 4	10	63,66	200

Trennwandband*einseitig selbstklebend ohne Folie*

Abmessungen/mm Breite x Dicke	Rollenlänge in Meter	Preis EUR/Rolle	Kartoninhalt in Meter
30 x 3 *	30	7,32	600
50 x 3	30	11,46	360
70 x 3	30	15,36	240

* Lagerware Jahnsdorf

Weitere Abmessungen oder Bänder mit Folie, auf Anfrage.

Bauabdichtungsfolie

Fasatan		aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, für die Außenanwendung			EUR / Meter	Fasatyl		aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, für die Innenanwendung			EUR / Meter			
Breite /mm	Rollenlänge/ m	Dicke			Breite /mm	Rollenlänge /m	Dicke			Breite /mm	Rollenlänge /m	Dicke		
		0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm			0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm					
100	20	1,09*	1,42	1,72	100	20	1,33*	1,72	2,04	100	20	1,33*	1,72	2,04
150	20	1,75*	2,09	2,57	150	20	2,05*	2,57	3,01	150	20	2,05*	2,57	3,01
200	20	2,21*	2,80	3,41	200	20	2,63*	3,33	3,96	200	20	2,63*	3,33	3,96
250	20	2,72*	3,50	4,26	250	20	3,21*	4,21	4,98	250	20	3,21*	4,21	4,98
300	20	3,51*	4,24	5,06	300	20	4,01*	5,06	5,90	300	20	4,01*	5,06	5,90
350	20	3,80	4,89	5,85	350	20	4,60	5,85	6,87	350	20	4,60	5,85	6,87
400	20	4,31	5,60	6,70	400	20	5,27	6,70	7,85	400	20	5,27	6,70	7,85
500	20	5,34	7,00	7,54	500	20	6,35	8,39	9,80	500	20	6,35	8,39	9,80

*Lagerware

Andere Breiten und Stärken auf Anfrage.

Zum Verkleben von Fasatan und Fasatyl eignet sich der Folienkleber (Nahtpaste) Fasatan TFS- schwarz - Seite 2.01 und Seite 3.04

Fasatan® Optima 0,8 mm			Fasatan® Optima ES 0,8 mm			Fasatyl® Optima 0,8 mm		
Breite /mm	Rollenlänge /m	EUR / Meter	Breite /mm	Rollenlänge /m	EUR / Meter	Breite /mm	Rollenlänge /m	EUR / Meter
150	20	5,51	-	-	-	150	20	5,85
200	20	6,92	200	20	8,51	200	20	7,35
250	20	8,80	250	20	10,56	250	20	9,26
300	20	10,36	300	20	12,54	300	20	11,00
350	20	11,84	-	-	-	350	20	13,49
400	20	13,31	-	-	-	400	20	14,20
450	20	15,08	-	-	-	450	20	16,05

Fasatan® Optima und Fasatyl® Optima sind Abdichtungsfolien aus EPDM- Kautschuk für den Fassadenbereich. Sie werden mit dem maßgeschneiderten BOSIG High Tack Kleber selbstklebend ausgestattet. Durch die Selbstklebung gestaltet sich die Verarbeitung besonders zeitsparend und einfach, es muss kein Kleber mehr aufgebracht werden und es ist keine Ablüftezeit mehr einzuhalten. Der Spezialklebestreifen bietet eine sehr gute Haftung auf verschiedensten Untergründen und verursacht keine Ausblühungen.

Fasatan® Optima ES ist speziell für die Verlegung von Natursteinen aus Granit entwickelt, wo eine dampfdiffusionsoffene Abdichtung erforderlich ist.

Bituplast AW	selbstklebende, bituminöse Abdichtungsfolie mit einer hoch reißfesten, doppelt laminierten Schutzfolie aus HDPE - zur Außenanwendung (AW - Allwetter-System)			
	Breite /mm	Rollenlänge /m	Dicke /mm	EUR /Meter
	150	20	1,50	2,81
	200	20	1,50	3,77
	250	20	1,50	4,83
	300	20	1,50	5,70

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise: Seite 2.09

Bauabdichtungsfolie Fix-System

Bestellware

Fasatan Fix aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, mit Butylklebestreifen - für die Außenanwendung

Ausführung	Breite in mm	Rollenlänge in m	EUR / Meter		
			Dicke: 0,8 mm	Dicke: 1,0 mm	Dicke: 1,2 mm
"A" mit einem Klebestreifen	100	20	3,45	4,03	4,19
	150	20	4,14	4,63	5,31
	200	20	5,29	6,08	7,04
	250	20	5,76	6,75	8,90
	300	20	6,27	7,17	10,11
	350	20	6,62	7,85	11,30
"B" mit zwei Klebestreifen	400	20	7,13	8,54	12,42
	100	20	3,72	4,26	4,95
	150	20	4,44	4,95	6,08
	200	20	5,64	6,66	8,54
	250	20	6,14	7,49	11,16
	300	20	6,75	7,12	12,29

"C" mit wechselseit. Klebestreifen
Preise, Verpackung, wie Ausführung "B"

Die Breite der Butylklebestreifen ist abhängig von der Rollenbreite:

100/150 mm = 20 mm, 200 = 40 mm, 250 - 400 mm = 60 mm

Fasatyl Fix aus schwarzen EPDM bzw. Butylkautschuk, mit Butylklebestreifen - für die Innenanwendung

Ausführung	Breite in mm	Rollenlänge in m	EUR / Meter		
			Dicke: 0,8 mm	Dicke: 1,0 mm	Dicke: 1,2 mm
"A" mit einem Klebestreifen	100	20	3,90	4,26	4,95
	150	20	4,71	5,08	6,52
	200	20	6,08	7,71	8,67
	250	20	6,66	7,49	11,03
	300	20	7,26	8,44	12,52
	350	20	7,85	9,43	14,32
"B" mit zwei Klebestreifen	400	20	8,54	10,48	15,74
	100	20	4,26	4,58	5,76
	150	20	5,03	5,40	7,26
	200	20	6,44	7,04	10,11
	250	20	7,17	8,25	13,13
	300	20	7,85	9,21	14,94

"C" mit wechselseit. Klebestreifen
Preise, Verpackung, wie Ausführung "B"

Die Breite der Butylklebestreifen ist abhängig von der Rollenbreite:

100/150 mm = 20 mm, 200 = 40 mm, 250 - 400 mm = 60 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise:

Seite 2.09

A



mit 1 x Selbstklebebeschichtung

B



mit 2 x Selbstklebebeschichtung (auf einer Seite)

C



mit 2 x Selbstklebebeschichtung (wechselseitig)

Verarbeitungshinweise für nicht selbstklebende Bauabdichtungsfolien

Die zu verklebenden Flächen müssen vor Klebstoffauftrag trocken, fett- und staubfrei sein. Die Reinigung der Metall- oder Kunststoffprofile an den Klebeflächen mit dem entsprechenden Reiniger, wird empfohlen.

Saugende Bauwerkstoffe sollten vorgeprimert werden. Der Untergrund wird mit Primer eingestrichen, oder mit Sprühprimer vorbehandelt. Nach der Abtrocknung erfolgt der Kleberauftrag.

Fasatan TF S wird auf dem zur Klebung vorbereiteten Untergrund, mittels Auspressgerät, als Raupe aufgetragen. Die Raupe mit einem Spachtel / Zahnschachtel auf die erforderliche Breite abstreichen (am Bauelement 2cm, am Mauerwerk 4cm). Danach werden die Dichtbänder / Folien aufgedrückt.

Kein Verpressen!

Verarbeitungshinweise für selbstklebende Bauabdichtungsfolien

Der abzudichtende Untergrund soll trocken, fett- und staubfrei sein. Die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund ist zu prüfen. Poröse und saugende Untergründe müssen mit Butyl-Primer / Bituplast Voranstrich vorbehandelt werden.

Fettspuren sind mit einem geeigneten Lösemittel zu entfernen.

Die Abdeckfolie vom Kleber teilweise abziehen und das Produkt fixieren. Die Folie jetzt vollständig abziehen und das Produkt unter Vermeidung von Luftblasenbildung fest andrücken.

Der Anpressdruck liegt zwischen 5g und 15g/cm². Wir empfehlen hierzu die Verwendung einer Anpressrolle.

Butylkautschukkleber sind lösemittellempfindlich.

Lagerung der selbstklebenden Folien

12 Monate ab Herstellungsdatum im geschlossenen Gebinde

Lagertemperatur max. 30 Grad (sonst kommt es zu Schwierigkeiten beim Abziehen des Abdeckpapiers).

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 Grad

<i>Alu- Butylband</i>		<i>nicht zum Überputzen, einseitig klebend</i>	
Breite (mm)	m/Rolle	Rollen / VE	EUR/100m
50	10	20	175,85
75	10	10	242,87
100	10	10	312,65
150	10	5	480,04

<i>Vlies-Butylband</i>		<i>zum Überputzen, einseitig klebend</i>	
Breite (mm)	m/Rolle	Rollen / VE	EUR/100m
50	10	20	128,42
75	10	10	181,45
100	10	10	252,00

Verwenden Sie hierzu *Butyl-Primer*, siehe Seite: 2.01

<i>Glasschutzfolie</i>		<i>UV-beständig, in transparent oder blau</i>	
Breite (mm)	m/Rolle	Rollen / VE	EUR/Rolle
500	100	1	46,66
1000	100	1	92,22

andere Breiten auf Anfrage

<i>Flachkrepp/Malerabdeckband</i>			
Breite (mm)	m/Rolle	Rollen / VE	EUR/Rolle
25	50	32	2,05
38	50	24	3,14
50	50	24	4,24

<i>Putzerband</i>		<i>Bau- und Montageschutz, gelb</i>	
Breite (mm)	m/Rolle	Rollen/Karton	EUR/Rolle
30	33	60	3,02
38	33	48	3,78
50	33	36	4,67