

3. Abdichtungen nach EnEV



- 3.01** | 3-Ebenen Fugenabdichtungssystem
- 3.02 – 3.03** | Folienbänder
- 3.04** | Folienkleber und Dichtstoffe nach EnEV
- 3.05** | RAL - Montageleisten

3-Ebenen Fugenabdichtungssystem							
Hannoband® 3E				<i>mehrteiliges, vorkomp. Fugenband mit integrierter Funktionsmembran, für den stumpfen Anschlag</i>			
Bandbreite / Bezeichnung	für Rahmenprofil mm	Rollenlänge in Meter		Kartoninhalt in Meter		Euro / 100 Meter	
		3E Basic BG1	3E ECO XL	3E Basic BG1	3E ECO XL	3E Basic BG1	3E ECO XL
56 / 4 - 9	60	16,5	18,8	82,5	94,0	337,13	265,22
56 / 6 - 15	60	11,7	14,1	58,5	70,5	492,21	386,50
56 / 10 - 20	60	9,4	11,7	47,0	58,5	608,27	478,08
56 / 15 - 30	60	7,0	9,4	35,0	47,0	845,06	663,87
64 / 4 - 9	70	16,5	18,8	66,0	75,2	382,64	301,03
64 / 6 - 15 ¹⁾	70	11,7	14,1	46,8	56,4	564,61	443,17
64 / 10 - 20 ¹⁾	70	9,4	11,7	37,6	46,8	696,48	547,01
64 / 15 - 30 ¹⁾	70	7,0	9,4	28,0	37,6	986,18	774,66
74 / 4 - 9	80	16,5	18,8	66,0	75,2	447,59	351,60
74 / 6 - 15 ¹⁾	80	11,7	14,1	46,8	56,4	661,21	519,97
74 / 10 - 20 ¹⁾	80	9,4	11,7	37,6	46,8	815,41	641,18
74 / 15 - 30 ¹⁾	80	7,0	9,4	28,0	37,6	1.110,69	873,24
84 / 4 - 9	90	16,5	18,8	49,5	56,4	556,27	437,09
84 / 6 - 15	90	11,7	14,1	35,1	42,3	793,98	623,72
84 / 10 - 20	90	9,4	11,7	28,2	35,1	1.008,49	793,02
84 / 15 - 30	90	7,0	9,4	21,0	28,2	1.355,76	1.065,14

¹⁾ Lagerware

aus BG 1 wird MF 1

Hannoband 3E Basic BG1

Multifunktionsband mit einer Membran nach dem klassischen Prinzip "innen dichter als außen"
Entspricht DIN18542: 2009 Beanspruchungsgruppe BG1 und BG-R.
innen: grau außen: schwarz

aus BG 2 wird MF 2

Hannoband 3E ECO

Multifunktionsband mit einer Membran nach dem klassischen Prinzip "innen dichter als außen"
Entspricht DIN18542: 2009 Beanspruchungsgruppe BG2 und BG-R.
innen: grau außen: schwarz

Hannoband® 3E UA				
<i>Abmessungen für den unteren Abschluss</i>				
Bandbreite / Bezeichnung	für Bankanschluss in mm	Rollenlänge in Meter	Kartoninhalt in Meter	Euro / 100 Meter
30 / 4 - 9	30	9,4	94,0	290,98
30 / 6 - 15	30	7,0	70,0	419,87
30 / 10 - 20	30	4,7	47,0	541,21
35 / 4 - 9	35	9,4	75,2	333,09
35 / 6 - 15	35	7,0	56,0	481,14
35 / 10 - 20	35	4,7	37,6	618,96
40 / 4 - 9	40	9,4	65,8	377,87
40 / 6 - 15	40	7,0	49,0	557,09
40 / 10 - 20	40	4,7	32,9	700,66

Hannoband 3E UA ist Bestellware

Folienbänder nach DIN 4108-7 für die RAL-Montage

Hanno-Folienband FA-D, für außen

* Lagerware Jahnsdorf

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	30	5	101,87
100 *	30	4	119,35
150 *	30	2	148,40

Hanno-Folienband FI-D, für innen

* Lagerware Jahnsdorf

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	30	5	101,87
100 *	30	4	119,35
150 *	30	2	148,40

Bezeichnung: F - Folienband, A - Außen, I - Innen, D - Dehnbar

Hanno Folienband Duo für innen und außen

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	Euro/100m
75	30	5	142,64
100	30	4	180,49
150	30	2	267,81

feuchtevariable Folien- Vlies-
kombination mit einem
selbstklebenden Befestigungs-
streifen, überputzbar

Zum verkleben von Folienbändern eignen sich die Folienkleber auf Seite 2.01 und Seite 3.04

Hanno-Folienband DUO Easy

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75 *	25	5	188,69
100 *	25	4	249,38
150 *	25	2	405,08
200	25	2	526,45

für die innere und äußere Abdichtung
feuchtvariabler sd-Wert
agressive und vollflächige Klebeseite
haftet auf verschiedenen Untergründen

Hanno-Folienband DUO Easy +

Breite in mm	Länge/Rolle	Rollen/VE	EUR/100m
75	25	5	211,12
100	25	4	294,24
150	25	2	445,97
200	25	2	548,88

bei niedriger Temperatur verarbeitbar
Abdeckpapier in Längsrichtung perforiert
streifenweise abziehbar

" + " zweiter selbstklebender Streifen für seitliche Montage
am Fensterrahmen (wechselseitige Klebung möglich)

Soudal SWS - Band Vario

Breite in mm	Länge / Rolle	Rolle / VE	€ / 100m
70*	30 m	8	134,09
100*	30 m	6	174,20
140	30 m	4	258,66
200	30 m	3	345,24

für die innere und äußere Abdichtung
feuchtvariabler sd-Wert
agressive und vollflächige Klebeseite
haftet auf verschiedenen Untergründen

zweiter selbstklebender Streifen für seitliche Montage
am Fensterrahmen (wechselseitige Klebung möglich)

Weitere Bandbreiten auf Anfrage!

Vor der Verarbeitung bitte Datenblätter lesen!

* Lagerware

Folienbänder nach DIN 4108-7 für die RAL-Montage

Winflex-A Folienband für den Außenbereich (weiß)				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Variante A	50	40	6	151,55
	70 **	40	5	162,94
	100 **	40	3	191,42
	150 **	40	2	240,42
Variante B	50	20	6	213,07
	70 **	20	5	233,58
	100 **	20	3	262,06
	150 **	20	2	311,06
Variante C	50	20	6	213,07
	70 **	20	5	233,58
	100 **	20	3	262,06
	150 **	20	2	311,06

Winflex-I Folienband für den Innenbereich (rot)				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Variante A	50	40	6	151,55
	70 **	40	5	162,94
	100 **	40	3	191,42
	150 **	40	2	240,42
Variante B	50	20	6	213,07
	70 **	20	5	233,58
	100 **	20	3	262,06
	150 **	20	2	311,06
Variante C	50	20	6	213,07
	70 **	20	5	233,58
	100 **	20	3	262,06
	150 **	20	2	311,06

Winflex Vario Folienband für den Innen- und Außenbereich				
Bezeichnung	Breite in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in Rollen	EUR / 100 m
Vario A	70 **	40	5	108,25
	100 **	40	3	127,61
	150 **	40	2	165,22
Vario B	70	20	5	159,52
	100	20	3	180,03
	150	20	2	216,49
Vario C	70	20	5	159,52
	100	20	3	180,03
	150	20	2	216,49

andere Breiten auf Anfrage ** Lagerware
Bestellware: Lieferzeit ca. 1 Woche

Zum Verkleben von Folienbändern eignen sich die Folienkleber auf Seite 2.01 und Seite 3.05, verwenden Sie auch Butyl Primer - Seite 2.01

Bezeichnung	Variante A	mit doppelseitigem Klebeband ohne Butylklebestreifen für das Mauerwerk
	Variante B	mit doppelseitigem Klebeband mit Butylklebestreifen für das Mauerwerk
	Variante C	mit doppelseitigem Klebeband mit wechselseitigem Butylklebestreifen für das Mauerwerk

Folienkleber (Nahtpaste) für Folienbänder von Hanno und BOSIG

Bezeichnung	Farbe	Gebinde	EUR/Stück	Verarbeitungs- / Bauteiltemperatur	Aushärtung	Haut- bildezeit	Anstrich- verträglich
Hanno Dichtkleber F	hellblau	310 ml 600 ml	s. S. 2.01	+ 0 °C bis + 40 °C	1-2 mm / Tag bei 25 °C		ja
Hanno® - 3 E Folienkl. MS	weiß	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 40 °C nicht bei Regen verarbeitbar bis -10°C	2,4 mm / Tag bei 23 °C vollständig > +5°C	30 min bei 23°C	nach vollst. Durchtrockng.
Fasatan TF - S	schwarz weiß mögl.	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 40 °C	2,0 mm / Tag bei 23 °C	2 - 3 h	
Winfix	weiß	600 ml	s. S. 2.01	+ 5 °C bis + 50 °C nicht bei Regen	durch Wasserabg.	10 - 15 min tempabh.	
Soudafoil 360 H	MS Hybrid grau	600 ml	s. S. 2.01	ab 0 °C	Haftung auf feuchten Oberflächen		überputzbar

Hanno Dichtkleber F Lösungsmittelfreier, wasserbasierter Klebstoff, nach Aushärtung wasserfest, physikalisch trocknend

Hanno® - 3 E Folienkl. MS 1-Komponenten-Dicht- und Klebmasse, feuchtigkeitshärtende MS-Polymere, neutral vernetzend **frühwasserfest**, gute Kälteverarbeitbarkeit, schon nach kurzer Zeit regenfest

Fasatan TF - S weichelastischer 1-K-Hybrid-Klebstoff, **frühwasserfest**, sehr geringer Schrumpf, breites Haftungsspektrum

Winfix einkomponentiger Polymer-Dispersions-Klebstoff, Aushärtung durch Wasserabgabe (nur für die innere Anwendung geeignet)

Verbrauch bei 600 ml Beuteln: ca. 15 - 20 Meter Klebung
bei 310 ml Kartuschen: ca. 7 - 9 Meter Klebung

Dichtstoffe nach EnEV geprüft

Bezeichnung	Füllmenge	EUR/Stück	VE	Farben	Verwendung
Otoseal A 710	310 ml	4,56			
Spezialacrylat für die Ral- Montage	580 ml	8,39	20	weiß	für innen, überstreichbar
Otoseal P 720	310 ml	11,73			
Spezial- PU für die Ral- Montage	580 ml	18,01	20	weiß, zementgrau, betongrau	für außen, überstreichbar
Otoseal S 730	310 ml	15,91			
Spezialsilikon für die Ral- Montage	580 ml	29,98	20	weiß, zementgrau, grau, schwarz	für außen

Ral- Montageleisten

	Breite (A) x Höhe (B)	Profillänge	VE in m	EUR/100 Meter
--	-----------------------------	-------------	---------	------------------


i- Flachleiste selbstklebend



25 x 2,5	5 Meter	50	744,94
40 x 2,5	5 Meter	50	797,35
60 x 3	5 Meter	50	949,10
80 x 3	5 Meter	50	1048,40


i - Deckleiste selbstklebend

20 x 15	6 Meter	60	780,02
30 x 15	6 Meter	60	844,96
40 x 15	6 Meter	60	880,21
60 x 15	6 Meter	60	1022,69
80 x 15	6 Meter	60	1093,24



Versiegelungsflachleiste selbstklebend


nicht mehr im Sortiment



30	6 Meter	60	-
40	6 Meter	60	-
60	6 Meter	60	-
80	6 Meter	60	-


Versiegelungsdeckleiste selbstklebend

25 x 7	6 Meter	60	315,72
35 x 7	6 Meter	60	346,82
45 x 7	6 Meter	60	451,77
65 x 7	6 Meter	60	502,19
85 x 7	6 Meter	60	535,56



SA-Plus Dichtleiste Typ HPF ohne Abklebekante

Sonderpreis im Abverkauf !




siehe Skizze	2,5 Meter	100	329,64
--------------	-----------	-----	---------------

Sonderpreis im Abverkauf !

SA-Plus Dichtleiste Typ HPF mit Abklebekante

siehe Skizze	2,5 Meter	100	338,21
--------------	-----------	-----	---------------



Verpackung für Einzelprofile bei Anlieferung: EUR 1,62 pro 6 Meter Folienrolle